


Условные обозначения

I. Сокращения

AG	Наружная резьба газовая	Komb. A	Тип соединения, W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH
DN	Номинальный диаметр	LH	Левосторонняя резьба
GF	Тип соединения UM W 21,8x1/14" LH	NPT	Коническая резьба
G	Цилиндрическая резьба	Rp	Цилиндрическая внутренняя резьба
IG	Внутренняя резьба газовая	RVS	Соединение с врезным зажимным кольцом
POL	Шаровой ниппель	RST	Патрубок
PS	Максимальное допустимое давление	SHELL	Тип соединения, W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH
KN	Внутренний конус		

II. Типы подсоединения:



Подсоединение GF


Материал уплотнения - алюминий

A - W 21,8 x 1/14" LH

B - 30,0 мм

C - 21,00 мм

D - 11,5 мм



Подсоединение Shell


Материал уплотнения - каучук

A - W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH

B - 30,0 мм

C - 18,00 мм

D - 12,2мм



Подсоединение Kombi

Материал уплотнения - каучук

A - W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH

B - барашковая гайка

C - 18,00 мм

D - 7,00мм